

Barevná kamera MINI 3000-S

Naše barevná kamera MINI 3000-S je vhodná pro instalatéry, firmy specializované na čištění potrubí, průmysl, odpadové hospodářství atp.



Účel použití

Rozvody kanalizace a odpadu, odpadní jímky, topné rozvody a chlazení, odvětrávací šachty, elektroinstalační šachty, komíny, studny a mnoho dalších oblastí.



NOVINKA! Duální osvětlení!



Objevte nové silnější **duální osvětlení**. Vynikající díky světelné síle na blízko i na dálku.

Technická data/základní vybavení

LED monitor 8", v hliníkovém ochranném obalu, včetně světelné clony s volitelným nastavením sklonu.

Posuvný kabel 5,5 mm, délka 35 m

Rozsah použití pro průměr 30 - 150 mm, překonávání kolena 50-87°

Barevný kamerový čip **Sony** CCD s nevyšším rozlišením, 420 televizních řádků, rozlišení 752x582 s automatickým zvýrazňováním bílé

Robustní konstrukce stojanu s bubnem, pozinkovaná a práškově lakovaná

Osvětlení **10** ultrajasnými LED a **5** SMD LED diodami

Širokouhý objektiv 87°

Světelná citlivost kamerového modulu cca 0,05Lux

Kamerová hlava z **Inox** oceli vodotěsná do max **4 bar**, sklo s **nanoúpravou**, průměr **27 mm**

Napájení : 230V 50Hz nebo 12V provoz

Váha kamery cca 7,7 kg

Rozměry: V 52 x Š 36 x H 25 cm

Volitelné příslušenství za příplatek



Art.Nr:

R.3000-11 **Hliníkové vejce**
od NW 75 mm

R.3000-111 **Hliníkové vejce**
od NW 100 mm

Rolnové saně

R.3011 od NW 130 mm



Digitální video rekorder

Art.Nr:

D.1000-A
Digitální video rekorder
včetně 2GB SD karta, dálkové ovládání a tvorba obrázků JPEG



D.1000-F
Membránová klávesnice
k ovládání digitálního video rekordéru



Li-Ion Akku

Art.Nr:

R.1000-LI2
Li-Ion Akku 6800 mAh je integrovaná v kaměře, na jedno nabití 2,5 hodiny provoz



Video adapter USB

Art.Nr:

R.1000-USB
Video Adapter vč. software
přes USB rozhraní



Lokalizační sonda

Art.Nr:

D.3000-136 **Lokalizační sonda**
volitelná frekvence 512 Hz, 640 Hz, 33 kHz



Počítadlo metrů

Art.Nr:

D.1100-EL
Elektronické počítadlo metrů
viditelné na monitoru, včetně nastavení nulové polohy



Zápis dat

Art.Nr:

D.5020-DEK **Zápis dat**
pomocí externí klávesnice

